



# KEVYTTAKAT

2022



DANISH  
DESIGN







TT80S vuolukivisellä etupaneelilla



## TT80 SARJA



Energialuokka	<b>A*</b>
Nimellisteho kW	5,5
Tehoalue kW	3-7
Hyötysuhde %	81
Lämmittävä pinta-ala m <sup>2</sup>	30-120
Paino kg	184
Tulipesän koko	420/210
Mitat K/L/S mm	1204/560/372

TT80

● S01-680



Energialuokka	<b>A*</b>
Nimellisteho kW	5,5
Tehoalue kW	3-7
Hyötysuhde %	81
Lämmittävä pinta-ala m <sup>2</sup>	30-120
Paino kg	241
Tulipesän koko	420/210
Mitat K/L/S mm	1204/560/372

TT80S

● S01-682

● S01-683

### LISÄVARUSTEET

09-524 Välinesarja puutilan luukkuun  
 45712 Ulkoisen paloilman tuontisarja seinästä  
 30-916 Muotoiltu eduslasi  
 32-916 Muotoiltu eduspelti  
 09-728 Valurautainen peitelevy

Vuolukivinen etupaneeli 08-612



Energialuokka	<b>A*</b>
Nimellisteho kW	5,5
Tehoalue kW	3-7
Hyötysuhde %	81
Lämmittävä pinta-ala m <sup>2</sup>	30-120
Paino kg	143
Tulipesän koko	420/210
Mitat K/L/S mm	1005/629/372

TT80RL

● S01-694\*

### Varastotuote



Energialuokka	<b>A*</b>
Nimellisteho kW	5,5
Tehoalue kW	3-7
Hyötysuhde %	81
Lämmittävä pinta-ala m <sup>2</sup>	30-120
Paino kg	194
Tulipesän koko	420/210
Mitat K/L/S mm	1005/629/372

TT80RLS

● S01-696\*



TT80RL

\*Ilmoitathan tilauksen yhteydessä, jos hormi ei lähde takan päältä. Valurautainen peitekansi tulee lisätä tuotteeseen

## TT23 SARJA

### Varastotuote



Energialuokka	A*
Nimellisteho kW	5,6
Tehoalue kW	3-7
Hyötysuhde %	81
Lämmittävä pinta-ala m <sup>2</sup>	30-120
Paino kg	126
Tulipesän koko	340/271
Mitat K/L/S mm	1073/521/412

● S01-560\*



Energialuokka	A*
Nimellisteho kW	5,6
Tehoalue kW	3-7
Hyötysuhde %	81
Lämmittävä pinta-ala m <sup>2</sup>	30-120
Paino kg	170
Tulipesän koko	340/271
Mitat K/L/S mm	1073/521/412

● S01-570\*

## TT23RG

### LISÄVARUSTEET

- 09-164 Puutuki tulipesään
- 30-911 Muotoiltu eduslasi
- 32-910 Muotoiltu eduspelti
- 09-162 Korvausilmayhde
- 45-710 Ulkoisen paloilmän tuontisarja seinästä
- 45-720 Ulkoisen paloilmän tuontisarja lattiasta
- 09-876 Musta kahva
- 09-524 Välinesarja puutilan luukkuun
- 09-728 Valurautainen peitelevy takan päälle (musta)

\*Ilmoitathan tilauksen yhteydessä, jos hormi ei lähde takan päältä. Valurautainen peitekansi tulee lisätä tuotteeseen

## TT23RGS

### LISÄVARUSTEET

- 09-164 Puutuki tulipesään
- 30-911 Muotoiltu eduslasi
- 32-910 Muotoiltu eduspelti
- 09-162 Korvausilmayhde
- 45-710 Ulkoisen paloilmän tuontisarja seinästä
- 45-720 Ulkoisen paloilmän tuontisarja lattiasta
- 09-876 Musta kahva
- 09-524 Välinesarja puutilan luukkuun
- 09-556 Valurautainen lämpölevy
- 09-728 Valurautainen peitelevy takan päälle (musta)





## Varastotuote

## TT21 SARJA



Energialuokka	A*
Nimellisteho kW	5
Tehoalue kW	3-7
Hyötysuhde %	83,4
Lämmittävä pinta-ala m <sup>2</sup>	30-120
Paino kg	174
Tulipesän koko	340/271
Mitat K/L/S mm	1075/531/419

● S01-632 ● S01-633



Energialuokka	A*
Nimellisteho kW	5
Tehoalue kW	3-7
Hyötysuhde %	83,4
Lämmittävä pinta-ala m <sup>2</sup>	30-120
Paino kg	126
Tulipesän koko	340/271
Mitat K/L/S mm	1073/519/412

● S01-630

### TT21RS

#### LISÄVARUSTEET

- 09-164 Puutuki tulipesään
- 30-911 Muotoiltu eduslasi
- 32-910 Muotoiltu eduspelti
- 09-162 Korvausilmayhde
- 45-710 Ulkoisen paloilmän tuontisarja seinästä
- 45-720 Ulkoisen paloilmän tuontisarja lattiasta
- 09-876 Musta kahva
- 09-524 Välinesarja puutilan luukkuun
- 09-874 Puutilan luukku
- 09-556 Valurautainen lämpölevy

Lämmönvarauskivisarja tuotenro 08-422



Vuolukivinen ovi tuotenro. 08-446



Energialuokka	A*
Nimellisteho kW	5
Tehoalue kW	3-7
Hyötysuhde %	83,4
Lämmittävä pinta-ala m <sup>2</sup>	30-120
Paino kg	128340/271
Tulipesän koko	1122/531/412
Mitat K/L/S mm	

● S01-636

### TT21RH



TT21RS lämmönvarauskivisarja ja vuolukiviovella



## TT30 SARJA



### Varastotuote

Energialuokka	<b>A*</b>
Nimellisteho kW	5
Tehoalue kW	3-7
Hyötysuhde %	81
Lämmittävä pinta-ala m <sup>2</sup>	30-160
Paino kg	128
Tulipesän koko	301/368
Mitat K/L/S mm	1015/457/368

● S01-740

## TT30G CLASSIC

### LISÄVARUSTEET

30-908 Muotoiltu eduslasi

09-168 Korvausilmayhde

45-710 Ulkoisen paloilmän tuontisarja seinästä

45-720 Ulkoisen paloilmän tuontisarja lattiasta



TT22HST



## TT22 SARJA



Energialuokka	A*
Nimellisteho kW	7,5
Tehoalue kW	5-10
Hyötysuhde %	82
Lämmittävä pinta-ala m <sup>2</sup>	40-160
Paino kg	175
Tulipesän koko	570/300
Mitat K/L/S mm	1083/756/476

● S01-644\*



Energialuokka	A*
Nimellisteho kW	5,5
Tehoalue kW	3-7
Hyötysuhde %	81
Lämmittävä pinta-ala m <sup>2</sup>	30-120
Paino kg	312
Tulipesän koko	570/300
Mitat K/L/S mm	1162/756/482

● S01-650\*

## TT22H

### LISÄVARUSTEET

30-910 Muotoiltu eduslasi  
09-552 Korvausilmayhde  
45-712 Ulkoisen paloilmän tuontisarja seinästä

\*Ilmoitathan tilauksen yhteydessä, jos hormi ei lähde takan päältä. Valurautainen peitekansi tulee lisätä tuotteeseen

## TT22HST

### LISÄVARUSTEET

30-910 Muotoiltu eduslasi  
09-552 Korvausilmayhde  
45-712 Ulkoisen paloilmän tuontisarja seinästä  
09-556 Valurautainen lämpölevy

\*Ilmoitathan tilauksen yhteydessä, jos hormi ei lähde takan päältä. Valurautainen peitekansi tulee lisätä tuotteeseen

## VÄLINESARJA PUUTILAN LUUKKUUN



## MUOTOILTU EDUSLASI



TT21, TT23



TT21, TT23



TT22



TT30



TT80



[www.termatech.com](http://www.termatech.com)



**LINNATULI**

MAAHANTUONTI  
Linnatuli Oy  
Yrjönalhontie 13 21420 Lieto  
[linnatuli@linnatuli.fi](mailto:linnatuli@linnatuli.fi)  
[www.linnatuli.fi](http://www.linnatuli.fi)

**NIBE** GROUP MEMBER

